

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ölçüm Türleri                   | mA - mV - V - mV/V - °C - Hz - µsaniye – rakam - µε  |
| A/D dönüştürücü                 | 24-bit Sigma-Delta ADC (22 true bit)   |
| Ölçüm aralığı                   | 0-20mA - ±20mV - ±1V - ±10V - ±10mV/V - PT100 (-150'den +150°C'ye)<br>NTC (-30'dan +150°C'ye) – 400'den 6000Hz'ye  |
| Ölçüm çözünürlüğü               | FS 20mA ile 1µA - FS ±20mV ile 1µV - FS ±1V ile 10µV - FS ±10V ile 100µV<br>FS 10mV/V ile 0.001mV/V - FS 1000Ω (PT100) ile 0.1°C - FS 10000Ω (NTC) ile 0.1°C<br>FS ile 0.1 Hz ,400'den 6000Hz'ye |
| Hassasiyet                      | 0.01% FS (PT100 ve NTC için 0.1% FS)   |
| Sıcaklık birikimi               | 0.001 % FS / °C  |
| Yeniden şarj edilebilir batarya | 4 x AA, NIMH, 2450 mAh   |
| İşletim süresi                  | min. 6saat (sürekli kullanım, maksimum arka ışık, 2450 mAh bataryalar, 25 °C'de)   |
| Batarya şarj cihazı             | Programlanabilir şarj cihazı, IP41, giriş voltajı: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.3A  |
| Ekran                           | Amorf silikon TFT LCD panel, LED arka ışık ünitesi ile, 320 x 240, 3.5" güneş ışığı güvenilirliği  |
| <b>ÇEVRESEL KOŞULLAR</b>        |  |
| Çalışma sıcaklığı               | -20°C'den +60°C'ye   |
| Saklama sıcaklığı               | -30°C'dan +70°C'ye   |
| <b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>     |  |
| Ağırlık                         | 0.5 Kg   |
| Boyutlar (U x G x Y)            | 100 x 230 x 45 mm  |
| Koruma derecesi                 | IP67   |
| Malzeme                         | ABS  |
| Konektörler                     | 1 x cihaz, 1 x batarya şarj cihazı   |
| <b>SERTİFİKASYONLAR</b>         |  |
| Elektromanyetik uyumluluk       | EN 61326-1 (2006)  |
| Güvenlik gereksinimleri         | EN 61010-1 (2001)  |

Ürünümüzü önceden bildirmeden değiştirme hakkımız saklıdır.

## DAHİL OLAN PARÇALAR

Seyahat Çantası

Sıçramaya korumalı omuz/kemer çantası



Batarya Şarj Cihazı  
0eCaBCRD400

100-240V AC/12V DC  
Batarya şarj cihazı



Sensör Kablosu  
0eCav8P6a00

6 kısaç konektörlü bağlantı kablosu



CD-ROM

Kullanıcı Kılavuzu



## AKSESUARLAR

Bağlantı Kablosu  
0eCav08v2J0

2 konektörlü bağlantı kablosu

Şalter kutusu kablosu  
0eCav08v2S0

Şalter ölçüm kutusu için  
Bağlantı kablosu



Bu dokümanda yer alan bütün bilgiler Sisgeo Srl'ye aittir ve Sisgeo S.r.l.'nin izni olmadan kullanılamaz.

### SISGEO S.R.L.

Via F. Serpero 4/F1  
20060 Masate (Mi) italya  
telefon +39 02 95764130  
Faks +39 02 95762011  
info@sisgeo.com

### İLAVE DESTEK

SISGEO, sistemin performansını maksimuma çıkartmak için Müşterilerine çevrim içi yardım hizmeti ve cihazın/okuma ünitesinin doğru kullanılması ile ilgili eğitimler sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için iletişim e-posta adresi: [assistance@sisgeo.com](mailto:assistance@sisgeo.com)